



Светодиодные ЖКХ светильники

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

 E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Стоимость розница руб	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светильник ЖКХ SVT-Н М-5		Мощность светильника 5Вт, светодиоды Seoul, световой поток 480Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 144×134×22мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	950	860
2	Светильник ЖКХ SVT-Н К-S-6,5		Мощность светильника 6,5Вт, светодиоды Seoul, Edison, световой поток 600Лм, цветовая температура 4000К-5000К, размеры 173×173×47мм, степень защиты IP20, напряжение 190-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1250	1100
3	Светодиодный светильник ЖКХ с датчиком - 7Вт		Мощность светильника 7Вт, микроволновый датчик движения и датчик света, радиус действия - 10 метров, светодиоды Epistar, световой поток 800Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3 года.	Светильник для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. С встроенным датчиком света и движения, позволяет достигать экономии до 95%. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Ресурс работы составит не менее 10 лет при 24 часах работы или 50000 часов.	1230	1070
4	Светодиодный светильник ЖКХ Премиум с датчиком - 7Вт		Мощность светильника 7Вт, микроволновый датчик движения и датчик света, радиус действия - 10 метров, светодиоды Epistar, световой поток 770Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP54, вес 0,3кг, гарантия 3 года.	Светильник для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. С встроенным датчиком света и движения, позволяет достигать экономии до 95%. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Ресурс работы составит не менее 10 лет при 24 часах работы или 50000 часов.	1420	1260
5	Светильник "Астра" SVT-Н А-S-7-IP54-W		Мощность светильника 7Вт (деж. 1,5Вт), светодиоды NationStar, световой поток 650Лм (деж. 120Лм), цветовая температура 4000К, размеры - D120x65мм, материалы - пластик /поликарбонат, рабочая температура от -40°C до +40°C, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,17кг, гарантия на светильник - 3 года.	С дежурным режимом и датчиком звука. Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук!	1120	940
6	Светильник ЖКХ SVT-Н М-8		Мощность светильника 8Вт, светодиоды Seoul, световой поток 720Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 144×134×22мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1250	1040
7	Светильник ЖКХ SVT-Н-К-9-IP20		Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 720Лм, цветовая температура 5000К, размеры 160x140x70мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,29кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	850	750
8	Светильник SVT-Н L-9-IP54		Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 950Лм, цветовая температура 5000К, размеры - D180×100мм, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1520	1330
9	Светильник с решеткой SVT-Н L-G-9-IP54		Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 950Лм, цветовая температура 5000К, размеры - D180×100мм, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1500	1370
10	Светильник SVT-P М-9-1x18-M-IP65		Мощность светильника 9Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 770Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 390×105×85мм, материалы - ударопрочный негорючий АБС-сополимер, светотехнический полистирол, степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1500	1300
11	Светодиодный светильник ЖКХ- 9Вт		Мощность светильника 9Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет.	Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия.	1120	880
12	Светодиодный светильник ЖКХ Премиум - 9Вт		Мощность светильника 9Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет.	Данный светильник специально разработан для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия.	1320	1080

13	Светильник "Интеллект" SVT-H I-S-9		Мощность светильника 9Вт (деж. 2,42 Вт), светодиоды Seoul/Edison, световой поток 830Лм (деж. 184Лм), цветовая температура 4000К/5000К, размеры - 200×200×60мм, материалы - пластик, рабочая температура от -40°С до +40°С, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,6кг, гарантия на светильник - 3 года	Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук!	1900	1670
14	Светильник SVT-H S-10-IP65		Мощность светильника 10Вт, светодиоды Samsung, световой поток 1100Лм, цветовая температура 5000К, размеры D150×60мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на светильник - 3 года.	Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук!	1500	1300
15	Светодиодный светильник ЖКХ- 12Вт		Мощность светильника 12Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1300Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3года.	Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия.	1250	1070
16	Светильник ЖКХ- Шар SVT-H B-S-12		Мощность светильника 12Вт, светодиоды Seoul, Edison, световой поток 1200Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 160×160×186мм, материалы - пластик, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,3кг, гарантия на светильник - 3 года.	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	1470	1330
17	Светильник SVT-H C-18-IP65		Мощность светильника 18Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 1240Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 217×133×57мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года.	Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук!	1880	1640
18	Светильник SVT-P M-18-2x18-M-IP65		Мощность светильника 18Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 1540Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 390×105×85мм, материалы - ударопрочный негорючий АБС-сополимер, светотехнический полистирол, степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года	Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук!	2100	1800
19	Светодиодный светильник ЖКХ- 18Вт		Мощность светильника 12Вт, светодиоды Epistar, световой поток 2000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3 года.	Данный светильник специально разработан для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Гарантия 3 года.	1750	1580
20	Светильник SVT-H S-25-IP65		Мощность светильника 25Вт, светодиоды Samsung, световой поток 2750Лм, цветовая температура 5000К, размеры D150×60мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на светильник - 3 года.	Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук!	2200	1800