



Светодиодные ЖКХ светильники

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

 E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

| № | модель светильника | Фото светильника | Основные характеристики | Описание | Стоимость розница руб | Опт в рублях (от 10 штук) |
|----|--|------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Светильник ЖКХ SVT-Н М-5 | | Мощность светильника 5Вт, светодиоды Seoul, световой поток 480Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 144×134×22мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 950 | 860 |
| 2 | Светильник ЖКХ SVT-Н К-S-6,5 | | Мощность светильника 6,5Вт, светодиоды Seoul, Edison, световой поток 600Лм, цветовая температура 4000К-5000К, размеры 173×173×47мм, степень защиты IP20, напряжение 190-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1250 | 1100 |
| 3 | Светодиодный светильник ЖКХ с датчиком - 7Вт | | Мощность светильника 7Вт, микроволновый датчик движения и датчик света, радиус действия - 10 метров, светодиоды Epistar, световой поток 800Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3 года. | Светильник для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. С встроенным датчиком света и движения, позволяет достигать экономии до 95%. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Ресурс работы составит не менее 10 лет при 24 часах работы или 50000 часов. | 1230 | 1070 |
| 4 | Светодиодный светильник ЖКХ Премиум с датчиком - 7Вт | | Мощность светильника 7Вт, микроволновый датчик движения и датчик света, радиус действия - 10 метров, светодиоды Epistar, световой поток 770Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP54, вес 0,3кг, гарантия 3 года. | Светильник для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. С встроенным датчиком света и движения, позволяет достигать экономии до 95%. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Ресурс работы составит не менее 10 лет при 24 часах работы или 50000 часов. | 1420 | 1260 |
| 5 | Светильник "Астра" SVT-Н А-S-7-IP54-W | | Мощность светильника 7Вт (деж. 1,5Вт), светодиоды NationStar, световой поток 650Лм (деж. 120Лм), цветовая температура 4000К, размеры - D120x65мм, материалы - пластик /поликарбонат, рабочая температура от -40°C до +40°C, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,17кг, гарантия на светильник - 3 года. | С дежурным режимом и датчиком звука. Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук! | 1120 | 940 |
| 6 | Светильник ЖКХ SVT-Н М-8 | | Мощность светильника 8Вт, светодиоды Seoul, световой поток 720Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 144×134×22мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1250 | 1040 |
| 7 | Светильник ЖКХ SVT-Н-К-9-IP20 | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 720Лм, цветовая температура 5000К, размеры 160x140x70мм, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,29кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 850 | 750 |
| 8 | Светильник SVT-Н L-9-IP54 | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 950Лм, цветовая температура 5000К, размеры - D180×100мм, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1520 | 1330 |
| 9 | Светильник с решеткой SVT-Н L-G-9-IP54 | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, световой поток 950Лм, цветовая температура 5000К, размеры - D180×100мм, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1500 | 1370 |
| 10 | Светильник SVT-P М-9-1x18-M-IP65 | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 770Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 390×105×85мм, материалы - ударопрочный негорючий АБС-сополимер, светотехнический полистирол, степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1500 | 1300 |
| 11 | Светодиодный светильник ЖКХ- 9Вт | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет. | Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. | 1120 | 880 |
| 12 | Светодиодный светильник ЖКХ Премиум - 9Вт | | Мощность светильника 9Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет. | Данный светильник специально разработан для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. | 1320 | 1080 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|---|------|------|
| 13 | Светильник "Интеллект" SVT-H I-S-9 |  | Мощность светильника 9Вт (деж. 2,42 Вт), светодиоды Seoul/Edison, световой поток 830Лм (деж. 184Лм), цветовая температура 4000К/5000К, размеры - 200×200×60мм, материалы - пластик, рабочая температура от -40°С до +40°С, степень защиты IP54, напряжение 176-264В, вес 0,6кг, гарантия на светильник - 3 года | Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук! | 1900 | 1670 |
| 14 | Светильник SVT-H S-10-IP65 |  | Мощность светильника 10Вт, светодиоды Samsung, световой поток 1100Лм, цветовая температура 5000К, размеры D150×60мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на светильник - 3 года. | Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук! | 1500 | 1300 |
| 15 | Светодиодный светильник ЖКХ- 12Вт |  | Мощность светильника 12Вт, светодиоды Epistar, световой поток 1300Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3года. | Светильник для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. | 1250 | 1070 |
| 16 | Светильник ЖКХ- Шар SVT-H B-S-12 |  | Мощность светильника 12Вт, светодиоды Seoul, Edison, световой поток 1200Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 160×160×186мм, материалы - пластик, степень защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,3кг, гарантия на светильник - 3 года. | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 1470 | 1330 |
| 17 | Светильник SVT-H C-18-IP65 |  | Мощность светильника 18Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 1240Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 217×133×57мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года. | Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук! | 1880 | 1640 |
| 18 | Светильник SVT-P M-18-2x18-M-IP65 |  | Мощность светильника 18Вт, светодиоды OSRAM/ Samsung, световой поток 1540Лм, цветовая температура 5000К, размеры - 390×105×85мм, материалы - ударопрочный негорючий АБС-сополимер, светотехнический полистирол, степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник - 3 года | Настенный хозяйственно бытовой светильник. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление светильника с датчиком звука. *Минимальная партия 10 штук! | 2100 | 1800 |
| 19 | Светодиодный светильник ЖКХ- 18Вт |  | Мощность светильника 12Вт, светодиоды Epistar, световой поток 2000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение питания 170-280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3 года. | Данный светильник специально разработан для ЖКХ, может применяться для общей подсветки в коридорах и на лестничных клетках. Светильник оборудован вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната и основанием из алюминия. Гарантия 3 года. | 1750 | 1580 |
| 20 | Светильник SVT-H S-25-IP65 |  | Мощность светильника 25Вт, светодиоды Samsung, световой поток 2750Лм, цветовая температура 5000К, размеры D150×60мм, материалы - алюминий, светостабилизированный поликарбонат (ударопрочный), степень защиты IP65, напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на светильник - 3 года. | Пыле- и влагозащищенный светодиодный светильник для промышленного использования на складах, производственных помещений и для нужд ЖКХ. Возможна комплектация БАПом, время работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия 10 штук! | 2200 | 1800 |