



Светодиодные аварийные светильники

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розничная цена в рублях с НДС	Оптовая цена в рублях с НДС (от 10 штук)
1	Светодиодный аварийный светильник 18Вт аварийный		Мощность светильника 18Вт; световой поток 2010Лм; цветовая температура 4000-5000К; напряжение 176-264В; светодиоды Seoul, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 530x195x55мм; производство РФ, гарантия 5 лет.	Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Комплектуется блоком аварийного питания на 3 часа работы.	3900	3650
2	Светодиодный светильник Офис-30 аварийный		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3050Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм; производство РФ, гарантия 3 года.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолки типа Армстронг. Боковая крышка поворотная. Комплектуется блоком аварийного питания на 3 часа работы.	4800	4400
3	Светодиодный светильник Айсберг-30-Аварийный		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3200Лм, цветовая температура 4500К, напряжение 170-280В, производство РФ, гарантия 3 года.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Защита от воздействия окружающей среды IP65, устанавливаются в промышленных помещениях, автосервисах, автомойках, складах и магазинах. С аварийным блоком на 3 часа работы.	5300	4900
4	Светодиодный светильник накладной 37Вт Аварийный		Мощность светильника 37Вт; световой поток 3580Лм; цветовая температура 4000-5000К; напряжение 176-264В; светодиоды Seoul, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 1010x195x55мм; производство РФ, гарантия 5 лет.	Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. С аварийным блоком на 3 часа работы.	4350	4050
5	Светодиодный светильник Армстронг Офис-37Вт Аварийный		Мощность светильника 37Вт; световой поток 4040Лм; цветовая температура 4000-5000К; напряжение 176-264В; светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм; производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами. С аварийным блоком на 3 часа работы.	4350	4050
6	Светодиодный светильник Грильято Офис-37Вт		Мощность светильника 37Вт; световой поток 4040Лм; цветовая температура 4000-5000К; напряжение 176-264В; светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 588x588x55мм; производство РФ, гарантия 5 лет.	Цвет корпуса МЕТАЛЛИК, RAL - под заказ. Устанавливается на подвесах в потолки типа Грильято. С аварийным блоком на 3 часа работы.	4400	4100
7	Светодиодный светильник Айсберг-37-Аварийный		Мощность светильника 37Вт, световой поток 4040Лм, цветовая температура 4000К-5000К, размеры 1285x135x100мм, напряжение 176-264В, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Защита от воздействия окружающей среды IP65, устанавливаются в промышленных помещениях, автосервисах, автомойках, складах и магазинах. С аварийным блоком на 3 часа работы.	5300	4900
8	Светодиодный светильник Офис 40Вт		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм, производство РФ, гарантия 5 года.	Светодиодный светильник, встраиваемый/накладной вариант монтажа. Боковая крышка поворотная. Рекомендуем для установки в помещениях с потолками более 3 метров. С аварийным блоком на 3 часа работы.	5600	5200
9	Светодиодный светильник Айсберг 40Вт Аварийный		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4000Лм, цветовая температура 4500К, напряжение 170-280В, производство РФ, гарантия 3 года.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Защита от воздействия окружающей среды IP65, устанавливаются в промышленных помещениях, автосервисах, автомойках, складах и магазинах. С аварийным блоком на 3 часа работы.	5450	5200
10	Светодиодный светильник Армстронг-С 43Вт Аварийный		Мощность светильника 43Вт, световой поток 4600Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами. С аварийным блоком на 3 часа работы.	4600	4300
11	Светодиодный светильник Армстронг-С 50Вт Аварийный		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5440Лм; цветовая температура 4000-5000К; напряжение 176-264В; светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм; производство РФ, гарантия 5 лет.	Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами. С аварийным блоком на 3 часа работы.	4800	4500
12	Светодиодный светильник Айсберг-53-Аварийный		Мощность светильника 53Вт, световой поток 5770Лм, цветовая температура 4000К-5000К, размеры 1285x135x100мм, напряжение 176-264В, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник замена ЛСП 2*36. Защита от воздействия окружающей среды IP66, устанавливаются в промышленных помещениях, автосервисах, автомойках, складах и магазинах. С аварийным блоком на 3 часа работы.	6000	5600
13	Светодиодный светильник (1195x595мм), 65Вт Аварийный		Мощность светильника 65Вт, световой поток 7070Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 1195x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус. Встраивается в подвесные потолки Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами. С аварийным блоком на 3 часа работы.	6100	5700