







Светодиодные фитосветильники для растений

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розница в рублях	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светодиодный фитосветильник - 27Вт		Мощность светильника 27Вт, световой поток 1500Лм, спектр 650nm, 445nm, размеры 180x124x75мм, степень защиты IP65, напряжение 170-280В, вес 1,2кг, гарантия на светильник - 5 лет.	Светильник для освещения небольшой теплицы, или подсветка рассады. Светодиоды с длиной волны 650nm (красный) и 445nm (синий) в соотношении 4 к 1.	4750	4450
2	Светодиодный фито прожектор- 45Вт		Мощность светильника 45Вт, световой поток 800Лм, спектр 650nm, 445nm, размеры 187x150x150мм, степень защиты IP65, напряжение 170-280В, вес 2кг, гарантия на светильник - 5 лет.	Светильник для освещения небольшой теплицы, или агроферм. Светодиоды с длиной волны 650nm (красный) и 445nm (синий) в соотношении 4 к 1.	6250	5850
3	Светодиодный фито светильник линейный 50Вт		Мощность светильника 60Вт, угол широкий, спектр волны 456 нм - 39% (8 диодов), 660 нм - 61% (16 диодов), размеры 650x85x150мм, степень защиты IP65, напряжение 170-280В, вес 2кг, гарантия на светильник - 3 года.	Примеряют в теплицы, помещения без солнца, для подвеса на 1000-1500мм	7850	7350
4	Светодиодный фито светильник линейный с оптикой 50Вт		Мощность светильника 60Вт, угол луча 8°/15°/25°/45°/10x60°/20x50°, спектр волны 456 нм - 39% (8 диодов), 660 нм - 61% (16 диодов), размеры 650x85x150мм, степень защиты IP65, напряжение 170-280В, вес 2кг, гарантия на светильник - 3 года.	Примеряют в теплицы, помещения без солнца, для подвеса на 1000-1500мм	8500	7800
5	Светодиодный фито прожектор- 98Вт		Мощность светильника 98Вт, угол луча 45°,60°,90°,120°, спектр волны 650nm, 445nm, размеры 180x150x150мм, степень защиты IP65, напряжение 170-280В, вес 3кг, гарантия на светильник - 3 года.	В данном светильнике установлены светодиоды с длиной волны 650nm (красный) и 445nm (синий) в соотношении 4 к 1. Применяют в теплицы, помещения без солнца, для подвеса на 2000мм	10100	9700