



## Светодиодные линейные светильники

**Ledsvet24**

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: [info@ledsvet24.ru](mailto:info@ledsvet24.ru), сайт: [ledsvet24.ru](http://ledsvet24.ru)

№	модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розница в рублях	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светодиодный защищенный светильник Айсберг-30 ЭКО		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3200Лм, цветовая температура 3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, вес 2,8кг, гарантия 2 года.	Светодиодный светильник замена светильников ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные помещения, автосервисы, автомойки, уличная подсветка.	1720	1600
2	Светодиодный светильник Айсберг-30		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3200Лм, цветовая температура 3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, вес 2,8кг, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник замена светильников ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные помещения, автосервисы, автомойки, уличная подсветка.	1900	1790
3	Светодиодный светильник Айсберг 37Вт		Мощность светильника 37Вт, световой поток 4040Лм, цветовая температура 4000К/5000К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, гарантия 5 лет.	Рассеиватель прозрачный или матовый. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.	2180	1890
4	Светодиодный защищенный светильник Айсберг-40		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4100Лм, цветовая температура 3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, вес 2,8кг, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник замена светильников ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные помещения, автосервисы, автомойки, уличная подсветка.	2200	1950
5	Светодиодный светильник Т-линия 40		Мощность светильника 40Вт, светодиоды Epistar, световой поток 4500Лм, цветовая температура 3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, размеры 500x85x75мм, вес 2кг, защита IP65, гарантия 5 лет.	Светильник для эксплуатации в производственных помещениях, склада, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3 варианта креплений - поворотный кронштейн, консольное крепление и подвесное крепление.	3100	2800
6	Светодиодный светильник Соло-40		Мощность светильника 40Вт, светодиоды Epistar, световой поток 4500Лм, цветовая температура 3000К/4500К, напряжение 170-280В, размеры 1020x76x48мм, вес 5кг, защита IP65, гарантия 5 лет.	Светильник для эксплуатации в производственных помещениях, склада, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3 варианта креплений - поворотный кронштейн, консольное крепление и подвесное крепление.	3100	2800
7	Светодиодный светильник Айсберг 53Вт		Мощность светильника 53Вт, световой поток 4040Лм, цветовая температура 4000К/5000К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, гарантия 5 лет.	Рассеиватель прозрачный или матовый. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.	2600	2390
8	Светодиодный защищенный светильник Айсберг-60		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6200Лм, цветовая температура 3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В, размеры -1200x120x90мм, вес 2,8кг, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник замена светильников ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные помещения, автосервисы, автомойки, уличная подсветка.	2830	2700
9	Светодиодный светильник Т-линия 60		Мощность светильника 60Вт, светодиоды Epistar, световой поток 6800Лм, цветовая температура 3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, размеры 500x85x75мм, вес 2кг, защита IP65, гарантия 5 лет.	Светильник для эксплуатации в производственных помещениях, склада, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3 варианта креплений - поворотный кронштейн, консольное крепление и подвесное крепление.	3800	3550
10	Светодиодный светильник Т-линия 75		Мощность светильника 75Вт, светодиоды Epistar, световой поток 8500Лм, цветовая температура 3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, размеры 500x85x75мм, вес 2кг, защита IP65, гарантия 5 лет.	Светильник для эксплуатации в производственных помещениях, склада, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3 варианта креплений - поворотный кронштейн, консольное крепление и подвесное крепление.	5450	5050
11	Универсальный светильник линейный SVT-Str U-L-100-400		Мощность светильника 100Вт, световой поток 10680Лм, цветовая температура 5000К, светодиоды -Samsung, напряжение 176-264В, рабочая температура -40°/+45° С, размеры -652x85x150мм, вес 3,2кг, гарантия 3 года.	Материал - анодированный алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Склады, стоянки, производственные помещения, рекламные носители и торговые ряды, библиотеки, театры, дачные поселки, рынки и автомобильные стоянки.	7100	6500
12	Светодиодный светильник Т-ЛИНИЯ-120		Мощность светильника 120Вт, светодиоды Epistar, световой поток 13200Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение питания 170-280В, размеры 1050x85x75мм, вес 5кг, гарантия 5 лет.	Светильник для эксплуатации в производственных помещениях, склада, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3 варианта креплений - поворотный кронштейн, консольное крепление и подвесное крепление.	8500	8000
13	Универсальный светильник линейный SVT-Str U-L-150-400-1M		Мощность светильника 150Вт, световой поток 16030Лм, цветовая температура 5000К, светодиоды -Samsung, напряжение 176-264В, рабочая температура -40°/+45° С, размеры -945x85x150мм, вес 4,35кг, гарантия 3 года.	Материал - анодированный алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Склады, стоянки, производственные помещения, рекламные носители и торговые ряды, библиотеки, театры, дачные поселки, рынки и автомобильные стоянки.	8600	8100