



Светодиодные прожектора







Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розница в рублях	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светодиодный Прожектор V2-20Вт		Мощность светильника 20Вт, световой поток 2200Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, размеры 220x155x145мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 3 года.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. Эта модель светильника с изолированными драйверами IP67 и новым поворотным кронштейном, теперь фиксировать светильник под нужным углом стало удобнее.	1950	1730
2	Светодиодный прожектор 25Вт		Мощность светильника 25Вт, световой поток 2750Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 5000К, напряжение 170-280В, размеры мм, вес 2,8кг, гарантия 5 лет.	Корпус выполнен из крашеного алюминия, оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	3050	2850
3	Светодиодный Прожектор V2-30Вт		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3300Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, размеры 220x155x145мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 3 года.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. Эта модель светильника с изолированными драйверами IP67 и новым поворотным кронштейном, теперь фиксировать светильник под нужным углом стало удобнее.	2050	1830
4	Универсальный светильник линейный SVT-Str U-L-35-125		Мощность светильника 35Вт, световой поток 3700Лм, КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, напряжение 170-280В, размеры 380x85x150мм, температура работы от -40 до +45, вес 1,94кг, гарантия 3 года.	Светильник для освещения придомовой территории, складов, автомоек, АЗС	3150	2850
5	Светодиодный Прожектор V2-50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-260В, размеры 220x155x145мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 5 лет.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. Эта модель светильника с изолированными драйверами IP67 и новым поворотным кронштейном, теперь фиксировать светильник под нужным углом стало удобнее.	3150	2850
6	Универсальный светильник SVT-Str U-L-50-250		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5680Лм, КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, напряжение 176-264В, размеры 340x85x150мм, температура работы от -40 до +45, вес 1,85кг, гарантия 3 года.	Подходит как для уличного освещения, так и для освещения помещений. Склады, стоянки, производственные помещения, рекламные носители и торговые ряды, библиотеки, театры, дачные поселки, рынки и автомобильные стоянки.	3650	3450
7	Светодиодный светильник LAD LED R320-1-55		Мощность светильника 55Вт, световой поток 6875Лм, светодиоды CREE, угол луча 10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-4500К, размеры 385x140x90мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 2,29кг, гарантия 5 лет	Светильник степень защиты IP66, крепление на консоль или на П-образную лиру. Применяют для освещения производственных помещений.	9600	по запросу
8	Светодиодный светильник LAD LED R320-2-MG-30 лира		Мощность светильника 70Вт, световой поток 8750Лм, светодиоды CREE, угол луча 10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-4500К, размеры 385*140*175мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 4,24кг, гарантия 5 лет	Светильник степень защиты IP66, крепление на консоль или на П-образную лиру. Применяют для освещения производственных помещений.	13850	по запросу
9	Универсальный светильник линейный SVT-Str U-L-70-250		Мощность светильника 70Вт, световой поток 7220Лм, КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, напряжение 176-264В, размеры 652x85x150мм, температура работы от -40 до +45, вес 1,92кг, гарантия 3 года.	Подходит как для уличного освещения, так и для освещения помещений. Склады, стоянки, производственные помещения, рекламные носители и торговые ряды, библиотеки, театры, дачные поселки, рынки и автомобильные стоянки.	5250	4600
10	Светодиодный Прожектор V2-100Вт		Мощность светильника 100Вт, световой поток 11000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-260В, размеры 470x155x145мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 3кг, гарантия 5 лет.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. Эта модель светильника с изолированными драйверами IP67 и новым поворотным кронштейном, теперь фиксировать светильник под нужным углом стало удобнее.	5100	4750
11	Светодиодный светильник LAD LED R320-2-110 лира		Мощность светильника 110Вт, световой поток 13750Лм, светодиоды CREE, угол луча 10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-4500К, размеры 385*140*175мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 4,31кг, гарантия 5 лет	Светильник степень защиты IP66, крепление на консоль или на П-образную лиру. Применяют для освещения производственных помещений.	19400	по запросу
12	Светодиодный светильник LAD LED R320-3-OG-50 лира		Мощность светильника 165Вт, световой поток 20625Лм, светодиоды CREE, угол луча 10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-4500К, размеры 385x140x270мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 6,9кг, гарантия 5 лет	Светильник степень защиты IP66, крепление на консоль или на П-образную лиру. Применяют для освещения производственных помещений.	23700	по запросу
13	Светодиодный прожектор RGL-210 OSRAM		Мощность светильника 210Вт, световой поток 25200Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670x370x300мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степень защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	62400	по запросу
14	Светодиодный прожектор RGL-210 L20 OSRAM		Мощность светильника 210Вт, световой поток 24100Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 20 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670x370x300мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степень защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	68200	по запросу
15	Светодиодный Прожектор V2-200Вт		Мощность светильника 200Вт, световой поток 22000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-260В, размеры 470x310x145мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. Эта модель светильника с изолированными драйверами IP67 и новым поворотным кронштейном, теперь фиксировать светильник под нужным углом стало удобнее.	10000	9600
16	Светодиодный светильник LAD LED R320-4-120G-50		Мощность светильника 220Вт, световой поток 27500Лм, светодиоды CREE, угол луча 10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-4500К, размеры 385x140x345мм, температура работы от -68°C...+85°C, вес 7,66кг, гарантия 5 лет	Светильник степень защиты IP66, крепление на консоль или на П-образную лиру. Применяют для освещения производственных помещений.	32550	по запросу

17	Светодиодный прожектор RGL-270 OSRAM		Мощность светильника 270Вт, световой поток 32400Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы от -68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степенью защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	72800	по запросу
18	Светодиодный прожектор RGL-270 L20 OSRAM		Мощность светильника 270Вт, световой поток 32400Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы от -68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степенью защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	79500	по запросу
19	Светодиодный Прожектор 400Вт		Мощность светильника 400Вт, световой поток 48000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 4500К/6500К, напряжение 180-260В, размеры 450x515x185мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. В прожекторе российские драйверы с защитой от скачков напряжения до 380В. Эта модель светильника для мачтового освещения, спортивного и кранового с высоты от 15 метров.	33500	31000
20	Светодиодный прожектор RGL-400 OSRAM		Мощность светильника 400Вт, световой поток 48000Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы от -68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степенью защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	96200	по запросу
21	Светодиодный прожектор RGL-400 L20 OSRAM		Мощность светильника 400Вт, световой поток 44000Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 20 град., цветовая температура 4000-6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы от -68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.	Светильник степенью защиты IP65-67, крепление на кронштейн, цепной подвес или трубу. Освещают карьеры, строительные площадки, производственные территории и производственные помещения с большой высоты и большой площади.	96850	по запросу
22	Светодиодный Прожектор 500Вт		Мощность светильника 500Вт, световой поток 58000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-260В, размеры 450x515x185мм, температура работы от -40 до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.	Светодиоды Bridgelux, оптика с боросиликатного стекла. В прожекторе российские драйверы с защитой от скачков напряжения до 380В. Эта модель светильника для мачтового освещения, спортивного и кранового с высоты от 15 метров.	35000	33500