# Светодиодные уличные светильники "Кобра"

**Ledsvet24**
Саратов, ул. Чапаева, 60
Контактный телефон **+7-987-829-93-77**
E-mail: **info@ledsvet24.ru,** сайт: **ledsvet24.ru**

| № | Модель светильника | Фото светильника | Основные характеристики | Описание | Стоимость розница руб | Опт в рублях (от 10 штук) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * при заказе от 10 штук, бесплатная доставка по России до ближайшего терминала транспортной компании в Вашем городе | | | | | | |
| 1 | Светодиодный светильник Кобра-50Вт | | Мощность светильника 50Вт, световой поток 5650Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 5350 | 4800 |
| 2 | Светодиодный светильник Кобра-60Вт | | Мощность светильника 60Вт, световой поток 6900Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 5750 | 5350 |
| 3 | Светодиодный светильник Кобра-80Вт | | Мощность светильника 80Вт, световой поток 9500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 7100 | 6600 |
| 4 | Светодиодный светильник Кобра-100Вт | | Мощность светильника 100Вт, световой поток 11300Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 8150 | 7700 |
| 5 | Светодиодный светильник Кобра-100Вт+ | | Мощность светильника 100Вт, световой поток 12500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 8650 | 8300 |
| 6 | Светодиодный светильник Кобра-120Вт | | Мощность светильника 120Вт, световой поток 13560Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 9300 | 8800 |
| 7 | Светодиодный светильник Кобра-150Вт | | Мощность светильника 150Вт, световой поток 17250Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 12550 | 12050 |
| 8 | Светодиодный светильник Кобра-150Вт | | Мощность светильника 150Вт, световой поток 18750Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 13500 | 12950 |
| 9 | Светодиодный светильник Кобра-180Вт | | Мощность светильника 180Вт, световой поток 20700Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 14700 | 14100 |
| 10 | Светодиодный светильник Кобра-200Вт | | Мощность светильника 200Вт, световой поток 23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 20100 | 19500 |
| 11 | Светодиодный светильник Кобра-200Вт+ | | Мощность светильника 200Вт, световой поток 23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 21500 | 20900 |
| 12 | Светодиодный светильник Кобра-240Вт | | Мощность светильника 240Вт, световой поток 27600Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет. | Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла. | 21900 | 21200 |