Светодиодные уличные светильники "Кобра"

Ledsvet24
Саратов, ул. Чапаева, 60
Контактный телефон **+7-987-829-93-77**
E-mail: **info@ledsvet24.ru,** сайт: **ledsvet24.ru**

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Стоимость розница руб	Опт в рублях (от 10 штук)
* при заказе от 10 штук, бесплатная доставка по России до ближайшего терминала транспортной компании в Вашем городе						
1	Светодиодный светильник Кобра-50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5650Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	5350	4800
2	Светодиодный светильник Кобра-60Вт		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6900Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	5750	5350
3	Светодиодный светильник Кобра-80Вт		Мощность светильника 80Вт, световой поток 9500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 580х230х92мм, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	7100	6600
4	Светодиодный светильник Кобра-100Вт		Мощность светильника 100Вт, световой поток 11300Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	8150	7700
5	Светодиодный светильник Кобра-100Вт+		Мощность светильника 100Вт, световой поток 12500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	8650	8300
6	Светодиодный светильник Кобра-120Вт		Мощность светильника 120Вт, световой поток 13560Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 685х240х92мм, IP65, вес 3,3кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 250Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	9300	8800
7	Светодиодный светильник Кобра-150Вт		Мощность светильника 150Вт, световой поток 17250Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	12550	12050
8	Светодиодный светильник Кобра-150Вт		Мощность светильника 150Вт, световой поток 18750Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	13500	12950
9	Светодиодный светильник Кобра-180Вт		Мощность светильника 180Вт, световой поток 20700Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	14700	14100
10	Светодиодный светильник Кобра-200Вт		Мощность светильника 200Вт, световой поток 23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	20100	19500
11	Светодиодный светильник Кобра-200Вт+		Мощность светильника 200Вт, световой поток 23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	21500	20900
12	Светодиодный светильник Кобра-240Вт		Мощность светильника 240Вт, световой поток 27600Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 130х80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, размеры 820х270х95мм, IP65, вес 5,5кг, гарантия 5 лет.	Уличный светльник для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного алюминия оптика вандалозащинная из борсиликатного стекла.	21900	21200