



Светодиодные уличные светильники

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Стоимость розница руб	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светодиодный светильник консольный 25Вт		Мощность светильника 25Вт, световой поток 2750Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,3кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 125Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	3300	2900
2	Светодиодный светильник консольный 30Вт		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3300Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,3кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 125Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	3550	3350
3	Светодиодный светильник Магистраль V2-50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120/140x80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP67, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,5кг, гарантия 5 лет.	Замена устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус выполнен из крашеного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	3200	3000
4	Светодиодный светильник Дорожный-50Вт (бюджет)		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 5000К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,8кг, гарантия 3 года.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	3550	3350
5	Светодиодный светильник Дорожный-50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,8кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	4350	4050
6	Светодиодный светильник Дорожный 60Вт		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,8кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ250Вт или ДНАТ125Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	4650	4350
7	Светодиодный светильник Магистраль V2-100Вт		Мощность светильника 100Вт, световой поток 11000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120/140x80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, размеры 445x155x130мм, напряжение 170-280В, IP67, вес 2,7кг, гарантия 5 лет.	Замена устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус выполнен из крашеного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	5400	5100
8	Светодиодный светильник Дорожный-100Вт (бюджет)		Мощность светильника 100Вт, световой поток 11000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120/140x80град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 3,2кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ400Вт или ДНАТ250Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	7100	6700
9	Светодиодный светильник Дорожный 100Вт+		Мощность светильника 100Вт, световой поток 13600Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 3,2кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ400Вт или ДНАТ250Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	7900	7200
10	Светодиодный светильник Магистраль V2-150Вт		Мощность светильника 150Вт, световой поток 16000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120/140x80 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, IP65, размеры 445x155x130мм, напряжение 170-280В, IP67, вес 2,7кг, гарантия 5 лет.	Замена устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 125Вт. Оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус выполнен из крашеного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	5400	5100
11	Светодиодный светильник Дорожный 200Вт		Мощность светильника 200Вт, световой поток 22000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 6,7кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ1000Вт или ДНАТ500Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	14250	13600
12	Светодиодный светильник Дорожный 250Вт		Мощность светильника 250Вт, световой поток 27000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 4500К/6500К, IP65, напряжение 170-280В, IP65, вес 6,7кг, гарантия 5 лет.	Для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ1000Вт или ДНАТ500Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 140*80 градусов. Корпус из анодированного алюминия оптика вандалозащитная из боросиликатного стекла.	15250	14600