













Светодиодные потолочные светильники

Ledsvet24Контактный телефон **+7-987-829-93-77**
E-mail: **info@ledsvet24.ru**, сайт: **ledsvet24.ru**

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розничная цена в рублях с НДС	Оптовая цена в рублях с НДС (от 10 штук)
1	Светодиодный светильник универсальный-36Вт		Мощность светильника 36Вт, световой поток 3700Лм, цветовая температура 4000К/6500К, напряжение 180-265В, размеры 595x595x25мм, масса 2кг, поддерживает ЕМС, гарантия на светильник -2 года.	Светодиодный светильник встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Данный светильник является аналогом устаревших светильников ЛПО 4*18Вт.	830	по запросу
2	Светодиодный светильник накладной 18Вт		Мощность светильника 18Вт, световой поток 2010Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Seoul, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 530x195x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 20Вт.	1700	1600
3	Светодиодный светильник Офис-30 ЭКО		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3050Лм, цветовая температура 4500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм, производство РФ, гарантия 2 года.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	1450	1350
4	Светодиодный светильник Офис-30		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3050Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	1580	1500
5	Светодиодный светильник LPO-30Вт		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 1200x200x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Светильник универсальный - позволяет производить встраиваемый и накладной монтаж. Светильник используется в офисных и торговых помещениях.	1750	1650
6	Светодиодный светильник Грильято Офис-30 ЭКО		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3050Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 588x588x50мм, производство РФ, гарантия 3 года.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	1580	1500
7	Светодиодный светильник Грильято Офис-30Вт		Мощность светильника 30Вт, световой поток 3050Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 588x588x50мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	1650	1700
8	Светодиодный светильник накладной 37Вт		Мощность светильника 37Вт, световой поток 3580Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Seoul, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 1010x195x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.	1950	1800
9	Светодиодный светильник Армстронг Офис-37Вт		Мощность светильника 37Вт, световой поток 4040Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами.	1950	1800
10	Светодиодный светильник Грильято Офис-37Вт		Мощность светильника 37Вт, световой поток 4040Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 588x588x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Цвет корпуса МЕТАЛЛИК, RAL - под заказ. Устанавливается на подвесах в потолок типа Грильято.	2050	1900
11	Светодиодный светильник Офис 40Вт		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм, производство РФ, гарантия 5 года.	Светодиодный светильник универсальном корпусе, встраиваемый/накладной вариант монтажа. Боковая крышка поворотная. Рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18. Рекомендуем для установки в помещениях с потолками более 3 метров.	1720	1630
12	Светодиодный светильник Грильято Офис-40Вт		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 588x588x50мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолок типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	2100	1930
13	Светодиодный светильник LPO-40Вт		Мощность светильника 40Вт, световой поток 4100Лм, цветовая температура 4500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 1200x200x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Светильник универсальный - позволяет производить встраиваемый и накладной монтаж. Светильник используется в офисных и торговых помещениях.	2000	1800

14	Светодиодный светильник Армстронг-С 43Вт		Мощность светильника 43Вт, световой поток 4600Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами.	2650	2400
15	Светодиодный светильник Армстронг-С 50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5440Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 595x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами.	2650	2400
16	Светодиодный светильник Грильято Офис-56Вт		Мощность светильника 56Вт, световой поток 6060Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 588x588x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Цвет корпуса МЕТАЛЛИК, RAL - под заказ. Устанавливается на подвесах в потолки типа Грильято.	2750	2550
17	Светодиодный светильник Офис 60Вт		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, рассеиватель - призма/опал, размеры 595x595x40мм, производство РФ, гарантия 5 года.	Светодиодный светильник универсальном корпусе, встраиваемый/накладной вариант монтажа. Боковая крышка поворотная. Расчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18. Рекомендуем для установки в помещениях с потолками более 4 метров.	2800	2600
18	Светодиодный светильник Грильято Офис-60Вт		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6100Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 588x588x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолки типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	2800	2600
19	Светодиодный светильник LPO-60Вт		Мощность светильника 60Вт, световой поток 6200Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 1200x200x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник для замены светильников ЛСП 2*36. Светильник универсальный - позволяет производить встраиваемый и накладной монтаж. Светильник используется в офисных и торговых помещениях.	2550	2400
20	Светодиодный светильник 1195x595мм, 65Вт		Мощность светильника 65Вт, световой поток 7070Лм, цветовая температура 4000-5000К, напряжение 176-264В, светодиоды Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, размеры 1195x595x55мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Универсальный корпус. Встраивается в подвесные потолки Армстронг или крепится к любым потолкам 4 саморезами.	4200	3700
21	Светодиодный светильник Офис 90Вт		Мощность светильника 90Вт, световой поток 9150Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, размеры 595x595x40мм, масса 3,5кг, гарантия на светильник 5 лет.	Светодиодный светильник универсальном корпусе, встраиваемый/накладной вариант монтажа. Боковая крышка поворотная. Расчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18. Рекомендуем для установки в помещениях с потолками более 4 метров.	3750	3500
22	Светодиодный светильник Грильято Офис-90Вт		Мощность светильника 90Вт, световой поток 9150Лм, цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, светодиоды Epistar, рассеиватель - призма/опал, размеры 588x588x40мм, производство РФ, гарантия 5 лет.	Светодиодный светильник в универсальном корпусе, встраиваемый/накладной в потолки типа Армстронг. Боковая крышка поворотная Данный светильник рассчитан на замену устаревших светильников ЛПО 4*18Вт	3850	3650
23	Корпус к универсальному светильнику 595x595x40мм с поворотной планкой		Тип установки – встраиваемый/ накладной в потолки типа Армстронг (595x595x40мм) или Грильято (588x588x40мм) так же по индивидуальным чертежам под заказ	Корпус с поворотной боковой планкой, изготовлен из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой краской. от 500 штук (Оптом)	по запросу	п запросу