



Светильники для архитектурного освещения

Ledsvet24








Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

 E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru







№	Наименование	Фото	Габариты, вес	Описание	Цвет	Розница в руб. с НДС	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Архитектурный прожектор SVT-Str P-S-20-X-Red-12VDC		250x100x150мм, вес 1,1кг	Мощность светильника 25Вт, световой поток 893Лм, угол луча 15°/30°/60°/120°/30°x120°/45°x140°, светодиоды ProLight, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, напряжение 176-264 VAC /12/24/36 VDC, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - красный, подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров. Светильник может быть изготовлен под заказ на 30/60/90/120Вт	5600	5200
2	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-22-X-Red		380x85x150мм, вес 1,46кг	Мощность светильника 22Вт, световой поток 879-1013Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - красный, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	4900	4500
3	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-22-X-Amber		380x85x150мм, вес 1,46кг	Мощность светильника 22Вт, световой поток 879-1013Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - янтарно-желтый, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	4850	4500
4	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-30		380x85x150мм, вес 1,46кг	Мощность светильника 30Вт, световой поток 2972Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды Samsung LH351B, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цветовая температура 3000К/4000К/5000К/6500К, подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров	4640	4000
5	Архитектурный прожектор SVT-Str P-S-30-X-Green-12VDC		250x100x150мм, вес 1,1кг	Мощность светильника 30Вт, световой поток 1507Лм, угол луча 15°/30°/60°/120°/30°x120°/45°x140°, светодиоды ProLight, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, напряжение 176-264 VAC /12/24/36 VDC, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - зеленый, подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров. Светильник может быть изготовлен под заказ на 30/60/90/120Вт	5600	5200
6	Архитектурный прожектор SVT-Str P-S-30-X-Blue-12VDC		250x100x150мм, вес 1,1кг	Мощность светильника 30Вт, световой поток 502Лм, угол луча 15°/30°/60°/120°/30°x120°/45°x140°, светодиоды ProLight, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, напряжение 176-264 VAC /12/24/36 VDC, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - синий, подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров. Светильник может быть изготовлен под заказ на 30/60/90/120Вт	5600	5200
7	Архитектурный прожектор SVT-Str P-S-30-X-Amber-12VDC		250x100x150мм, вес 1,1кг	Мощность светильника 30Вт, световой поток 502Лм, угол луча 15°/30°/60°/120°/30°x120°/45°x140°, светодиоды ProLight, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, напряжение 176-264 VAC /12/24/36 VDC, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - амбер (желтый), подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров. Светильник может быть изготовлен под заказ на 30/60/90/120Вт	5500	5100
8	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-37-X-Blue		380x85x150мм, вес 1,46кг	Мощность светильника 37Вт, световой поток 449Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - синий, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	5000	4500
9	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-37-X-Green		380x85x150мм, вес 1,46кг	Мощность светильника 37Вт, световой поток 449Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - зеленый, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	4900	4500
10	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-44-X-Red		652x85x150мм, вес 1,92кг	Мощность светильника 44Вт, световой поток 1757-2027Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - красный, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	7100	6550
11	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-44-X-Amber		652x85x150мм, вес 1,92кг	Мощность светильника 44Вт, световой поток 1757-2027Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - янтарно-желтый, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	7100	6550
12	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-60		652x85x150мм, вес 1,92кг	Мощность светильника 60Вт, световой поток 5975Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды Samsung LH351B, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цветовая температура 3000К/4000К/5000К/6500К, подсветка магазинов, зданий, рекламных баннеров	7100	6400
13	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-60-X-Blue		652x85x150мм, вес 1,92кг	Мощность светильника 60Вт, световой поток 749-1176Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - синий, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	8300	6700
14	Архитектурный прожектор SVT-ARH L-60-X-Green		652x85x150мм, вес 1,92кг	Мощность светильника 60Вт, световой поток 685-1176Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды OSRAM SSL Color, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цвет свечения - зеленый, освещение придомовой территории, склады, здания, архитектурные формы	8300	6700
15	Светильник Старк SVT-Str U-P-90-250-120		350x202x90мм, вес 6кг	Мощность светильника 90Вт, световой поток 8970Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды Samsung LH351B, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цветовая температура 5000К, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	13400	12650
16	Светильник Старк SVT-Str U-P-180-400-120		700x202x90мм, вес 12кг	Мощность светильника 180Вт, световой поток 17946Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды Samsung LH351B, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цветовая температура 5000К, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	25400	22950
17	Светильник Старк SVT-Str U-P-270-700-120		700x202x90мм, вес 12кг	Мощность светильника 270Вт, световой поток 26920Лм, угол луча 8°,15°,25°,45°, 10°x60°, 20°x50°, светодиоды Samsung LH351B, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат, производство РФ, гарантия 3 года.	Цветовая температура 5000К, применяют для подсветки зданий, архитектурных форм и рекламных конструкций	36000	31950

Светодиодные фасадные светильники, изготовление от 7 дней под заказ






18	Светодиодный прожектор SDU-17		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1200 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 17 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	4450	3950
19	Светодиодный прожектор SDU-17 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1200 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 17 Вт. /DC 12V. С оптикой на выбор		5390	4890
20	Светодиодный прожектор SDU-15/220		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1000 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 15 Вт. /AC 220V	красный, зеленый, синий, желтый, белый	4450	3950
21	Светодиодный прожектор SDU-15/220 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1000 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 15 Вт. /AC 220V. С оптикой.		5150	4750
22	Светодиодный прожектор SDU-15/220 (с датчиком движения)		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1000 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 15 Вт. /AC 220V, с Датчиком движения. Оптика: к цене + 1400 руб.		4650	4250
23	Светодиодный прожектор SDU-25		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1450 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 25 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	4780	4380
24	Светодиодный прожектор SDU-25 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	Световой поток 1450 Лм. Степень защиты IP54, Мощность 25 Вт. /DC 12V. С оптикой на выбор		5680	5280



























Светодиодные высоковольтные прожекторы в большом корпусе




















Корпус по умолчанию серый, на заказ белый и черный. Цвет свечения любой. НА ЗАКАЗ НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ DC 24V

№	Наименование	Фото	Габариты, вес	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.	Опт в руб. с НДС
25	Светодиодный прожектор SDU-40		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., световой поток 2600 Лм, степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9260	8760
26	Светодиодный прожектор SDU-40 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., световой поток 2600 Лм, степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В		11320	10720
27	Светодиодный прожектор SDU-50		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Световой поток 3000 Лм, степень защиты IP65, мощность 50 Вт, напряжение AC 220В	красный, зеленый, синий, желтый, белый	11780	10965
28	Светодиодный прожектор SDU-50 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Световой поток 3000 Лм, степень защиты IP65, мощность 50 Вт, напряжение AC 220В, с оптикой на выбор		13090	12285
29	Светодиодный прожектор SDU-70		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., световой поток 4500 Лм, степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В	красный, зеленый, синий, желтый, белый	13570	12670
30	светодиодный прожектор SDU-70 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., световой поток 4500 Лм, степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В, с оптикой на выбор		15770	14870

Светодиодные высоковольтные прожекторы RGB

№	Наименование	Фото	Габариты, вес	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.	Опт в руб. с НДС
31	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение AC 220В. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.	RGB	10790	9990
32	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30 шт., степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение AC 220В. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой на выбор		12990	12140
33	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB-DMX		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов 30шт., степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер.		12320	11470
34	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB-DMX (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов 30шт., степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. С оптикой на выбор		14540	13690
35	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB Мастер контроллером		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов 30шт., степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		13240	12390

36	Светодиодный прожектор SDU-40 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов 30шт., степень защиты IP65, мощность 40 Вт, напряжение AC 220В. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой на выбор		15140	14140
37	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.	RGB	14940	13890
38	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Со встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой на выбор		17500	16390
39	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB-DMX		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер.		16780	15680
40	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB-DMX (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX-контроллер. С оптикой на выбор		19000	17900
41	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB С Мастер контроллером		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		17700	16600
42	Светодиодный прожектор SDU-70 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	Светодиодов - 30шт., степень защиты IP65, мощность 70Вт, напряжение AC 220В. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой на выбор		20050	18800
Светодиодные линейные прожекторы серии Line-SDU							
Светодиодные линейные прожекторы белые серии SDU со светодиодами CREE XT-E							
№	Наименование	Фото	Габариты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.	Опт в руб. с НДС
43	Светодиодный линейный светильник 500мм Line-SDU18		500x85x75	Световой поток 1800Лм, Степень защиты IP65, мощность 18 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	5740	5335
44	Светодиодный линейный светильник 500мм Line-SDU36		500x85x75	Световой поток 3767 Лм, Степень защиты IP65, мощность: 36 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	7600	7060
45	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU20		950x85x75	Световой поток 2340 Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, мощность 20Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	9020	8420
46	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU36		950x85x75	Световой поток 3767Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, Мощность 36 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	10820	10120
47	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU55		950x85x75	Световой поток 5220Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, мощность 52Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	11920	10970
48	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU72		950x85x75	Световой поток 7534Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, Мощность 72Вт, напряжение 220 (90-265)В, оптика в комплекте	белый	13380	12430
49	Светодиодный линейный светильник 1450мм Line-SDU30		1450x85x75	Световой поток 3510 Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, мощность 30 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	16820	15720
50	Светодиодный линейный светильник 1450мм Line-SDU108		1450x85x75	Световой поток 11300Лм, светодиоды - CREE XT-E, Степень защиты IP65, мощность 108 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый	20850	19650
Светодиодные линейные прожекторы цветные серии SDU с CREE XT-E/XP-E							
51	Светодиодный линейный светильник 600мм Line-SDU26		600x85x75	Световой поток 2360 Лм, Степень защиты IP65, мощность 26 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	7150	6650
52	Светодиодный линейный светильник 600мм Line-SDU26 RGB		600x85x75	Световой поток 2360 Лм, Степень защиты IP65, мощность 26 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	RGB	7750	7150
53	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU38		950x85x75	Световой поток 3500 Лм, Степень защиты IP65, мощность 38 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9150	8360
54	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU38 RGB		950x85x75	Световой поток 3500 Лм, Степень защиты IP65, мощность 38 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	RGB	10370	9370
55	Светодиодный линейный светильник 1200мм Line-SDU50		1200x85x75	Световой поток 4720 Лм, Степень защиты IP65, мощность 49 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	12980	11980
56	Светодиодный линейный светильник 1200мм Line-SDU50 RGB		1200x85x75	Световой поток 4720 Лм, Степень защиты IP65, мощность 49 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика 25, 50 градусов	RGB	14780	13580
Светодиодные линейные прожекторы серии SDU со светодиодами Edison цветные							
57	Светодиодный линейный светильник 200мм Line-SDU18		200x85x75	Световой поток 1800 Лм, Степень защиты IP65, мощность 18Вт, напряжние 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5650	5150
58	Светодиодный линейный светильник 250мм Line-SDU10		250x85x75	Световой поток 1100 Лм, Степень защиты IP65, мощность 10Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5800	5200
59	Светодиодный линейный светильник 330мм Line-SDU12		330x85x75	Световой поток 1200 Лм, Степень защиты IP65, мощность 12 Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6200	5500
60	Светодиодный линейный светильник 470мм Line-SDU20		470x85x75	Световой поток 1980 Лм, Степень защиты IP65, мощность 20Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	7300	6600
61	Светодиодный линейный светильник 770мм Line-SDU33		770x85x75	Световой поток 3300 Лм, Степень защиты IP65, мощность 33Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11500	10550

62	Светодиодный линейный светильник 330мм Line-SDU36		330x85x75	Световой поток 3000 Лм, Степень защиты IP65, мощность 36Вт, напряжение 220(90-265)В	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6550	5850
63	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU40		950x85x75	Световой поток 3960 Лм, Степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	12100	11150
64	Светодиодный линейный светильник 470мм Line-SDU60		470x85x75	Световой поток 3600 Лм, Степень защиты IP65, мощность 54Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	7650	6850
65	Светодиодный линейный светильник 700мм Line-SDU80		700x85x75	Световой поток 5400Лм, Степень защиты IP65, мощность 80Вт, напряжение 200(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11600	10500
66	Светодиодный линейный светильник 770мм Line-SDU90		770x85x75	Световой поток 5400Лм, Степень защиты IP65, мощность 90Вт, напряжение 200(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	12450	11350
67	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU110		950x85x75	Световой поток 3960 Лм, Степень защиты IP65, мощность 110Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	13350	12450
Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB							
68	Светодиодный линейный светильник 470мм Line-SDU20 RGB		470x85x75	Степень защиты IP65, мощность 20Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	9230	8430
69	Светодиодный линейный светильник 770мм Line-SDU33 RGB		770x85x75	Степень защиты IP65, мощность 33Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	13725	12875
70	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU40 RGB		950x85x75	Степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	15600	14600
71	Светодиодный линейный светильник 470мм Line-SDU60 RGB		470x85x75	Степень защиты IP65, мощность 54Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	10300	9490
72	Светодиодный линейный светильник 700мм Line-SDU80 RGB		700x85x75	Степень защиты IP65, мощность 80Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	15000	14000
73	Светодиодный линейный светильник 770мм Line-SDU90 RGB		770x85x75	Степень защиты IP65, мощность 90Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	15900	14900
74	Светодиодный линейный светильник 950мм Line-SDU110 RGB		950x85x75	Степень защиты IP65, мощность 110Вт, напряжение 220(90-265)В, оптика в комплекте	RGB	18500	17500
Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY							
75	Светодиодный линейный светильник 350мм Line-SDU-40 RGBW(Y)/12V		350x85x75	Световой поток 2500 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение DC12В	RGBW/ RGBY	6830	6330
76	Светодиодный линейный светильник 350мм Line-SDU-40 RGBW(Y)		350x85x75	Световой поток 2500 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 40Вт, напряжение 220В (170 ~ 264В AC)	RGBW/ RGBY	10430	9930
77	Светодиодный линейный светильник 650мм Line-SDU-80 RGBW(Y)		650x85x75	Световой поток 5000 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 80Вт, напряжение DC 24В	RGBW/ RGBY	11020	10320
78	Светодиодный линейный светильник 650мм Line-SDU-80 RGBW(Y)24В		650x85x75	Световой поток 5000 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 80Вт, напряжение 220В (170 ~ 264В AC)	RGBW/ RGBY	15420	14520
79	Светодиодный линейный светильник 970мм Line-SDU120 RGBW(Y)		970x85x75	Световой поток 7500 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 120Вт, напряжение 220В (170 ~ 264В AC)	RGBW/ RGBY	18600	17600
80	Светодиодный линейный светильник 1200мм Line-SDU160 RGBW(Y)		1200x85x75	Световой поток 10000 Лм, светодиоды Edison (с кристаллом Cree), степень защиты IP65, мощность 160Вт, напряжение 220В (170 ~ 264В AC)	RGBW/ RGBY	22100	20880