



Светодиодные светильники Колокол

Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru

№	Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Описание	Розница в рублях	Опт в рублях (от 10 штук)
1	Светодиодный светильник Колокол-P-50Вт		Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 1,7кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника.	4000	3800
2	Светодиодный светильник Колокол-P-80Вт		Мощность светильника 80Вт, световой поток 8800Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 2,4кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника.	6600	6150
3	Светодиодный светильник Колокол-P-100Вт бюджет		Мощность светильника 100Вт, световой поток 11500Лм, светодиоды Epistar, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 2,4кг, гарантия 3 года.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника.	6350	5700
4	Светодиодный светильник Колокол-P-100Вт		Мощность светильника 100Вт, световой поток 13000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 2,4кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника.	7400	6900
5	Светодиодный светильник Колокол-P-150Вт		Мощность светильника 150Вт, световой поток 16500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 3кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника. Защищен от скачков напряжения до 380В.	9750	9200
6	Светодиодный светильник Колокол-200Вт бюджет		Мощность светильника 200Вт, световой поток 23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 5кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника. Защищен от скачков напряжения до 380В.	10900	10400
7	Светодиодный светильник Колокол-200Вт		Мощность светильника 200Вт, световой поток 28000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 5кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника. Защищен от скачков напряжения до 380В.	13800	13200
8	Светодиодный светильник Колокол-300Вт		Мощность светильника 300Вт, световой поток 42000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 7,9кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника. Защищен от скачков напряжения до 380В.	20800	20000
9	Светодиодный светильник Колокол-450Вт		Мощность светильника 450Вт, световой поток 49500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 45/60/90/120 град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, вес 7,9кг, гарантия 5 лет.	В основе светильника биметаллический корпус с медным сердечником, данный корпус обладает лучшим температурным режимом, что позволяет снизить температуру на светодиоде и соответственно увеличить светоотдачу и надежность светильника. Защищен от скачков напряжения до 380В.	28200	27000